

STA 18 LTX 100 (601002840) Sierra de calar de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 601002840

EAN 4007430324597



Ilustración representativa



- Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Profundidad de corte en madera | 100 mm / 4 " |
| Profundidad de corte en metal NF | 25 mm / 1 " |
| Profundidad de corte en chapa de acero | 10 mm / 3/8 " |
| Radio de giro de/hasta | - 45 / + 45 ° |
| Niveles de carrera pendular | 4 |
| Número de carreras marcha en vacío | 550 - 2800 rpm |
| Carrera de la hoja de sierra | 22 mm / 7/8 " |
| Peso sin batería | 1.9 kg / 4.2 lbs |
| Peso con batería | 2.3 kg / 5.1 lbs |

Vibración

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Serrar madera | 8.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Serrar metal | 11.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 94 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Llave hexagonal
 metaBOX 145 L
 sin batería, sin cargador
 Boquillas de aspiración
 Cristal protector
 Plaqu. protecc. contra arranque virutas