

## LF 850 S (601049520) Fresadora de pintura (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 601049520  
EAN 4061792258037



Ilustración representativa

- El original de Metabo: la solución para trabajos de renovación. Hasta un 70% de ahorro de tiempo frente a las técnicas tradicionales de trabajo.
- Para la eliminación no contaminante de pinturas y barnices de las superficies planas de madera, como escaleras, puertas y ventanas
- Para procesar madera no tratada
- Gracias a las cuchillas laterales, apropiada para tratar pliegues
- Ajuste continuo de la profundidad de fresado
- Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Cuchilla reversible de metal duro utilizable de cuatro lados para una alta durabilidad
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Par de giro                     | 2 Nm / 18 in-lbs          |
| Círculo de alcance de filo      | 80 mm / 3 1/8 "           |
| Mayor profundidad de rebaje     | ilimitada                 |
| Altura de fresado lateral       | 28 mm / 1 1/8 "           |
| Profundidad axial de fresado    | 0 - 0.3 mm // 0 - 0.012 " |
| Profundidad radial de fresado   | 0.15 mm / 0.006 "         |
| Potencia nominal absorbida      | 850 W                     |
| Potencia suministrada           | 470 W                     |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11500 rpm                 |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7500 rpm                  |
| Peso sin cable                  | 2.5 kg / 5.5 lbs          |
| Longitud del cable              | 4 m / 13.12 ft            |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cepillar madera blanda    | 4.4 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 95 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 5 dB(A)   |

## Suministro estándar

Llave combinada  
metaBOX 145  
4 cuchillas reversibles de metal duro  
Pieza de conexión de aspiración  
Punzón con empuñadura