

**PowerMaxx SB 12 (601076890) Taladro atornillador de percusión de batería  
12V; Cartón**

Nº de pedido 601076890

EAN 4061792122772



Ilustración representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tensión de la batería	12 V
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150.5 in-lbs
Par de giro máx. duro	40 Nm / 354 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Número máx. de golpes	21000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm // 1/16 - 3/8 "
Peso sin batería	0.9 kg / 2 lbs
Peso con batería	1.1 kg / 2.4 lbs

## Vibración

Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Separador de maletín MetaLoc  
 sin batería, sin cargador