

## KS 85 FS (601085500) Sierra circular manual (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 601085500

EAN 4061792185050



Ilustración representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Carril guía suministrable como accesorio

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 2000 W                          |
| Potencia suministrada                     | 1100 W                          |
| Profundidad máx. de corte en 90°          | 85 mm / 3 11/32 "               |
| Profundidad máx. de corte en 45°          | 65 mm / 2.2625 "                |
| Máx. profundidad de corte con carril guía | 80 mm / 3 5/32 "                |
| Ø de la hoja de sierra x perforación      | 235 x 30 mm // 9 1/4 x 1 3/16 " |
| Radio de giro de/hasta                    | 0 / + 48 °                      |
| Revoluciones marcha en vacío              | 4500 rpm                        |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 3800 rpm                        |
| Velocidad máx. de corte                   | 55 m/s                          |
| Peso sin cable                            | 8.4 kg / 18.5 lbs               |
| Longitud del cable                        | 4 m / 13 ft                     |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 95 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 106 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Maletín profesional  
Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)  
Tope paralelo de aluminio  
Llave hexagonal