

## STE 100 Quick (601100000) Sierra de calar (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601100000

EAN 4007430305107



Ilustración representativa



- Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas
- Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Potencia nominal absorbida             | 710 W           |
| Potencia suministrada                  | 470 W           |
| Profundidad de corte en madera         | 100 mm / 4 "    |
| Profundidad de corte en metal NF       | 25 mm / 1 "     |
| Profundidad de corte en chapa de acero | 10 mm / 3/8 "   |
| Radio de giro de/hasta                 | - 45 / + 45 °   |
| Niveles de carrera pendular            | 4               |
| Número de carreras marcha en vacío     | 1000 - 3100 rpm |
| Carrera de la hoja de sierra           | 22 mm / 7/8 "   |
| Peso sin cable                         | 2 kg / 4.5 lbs  |
| Longitud del cable                     | 4 m / 13 ft     |

### Vibración

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Serrar madera             | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar metal              | 13.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Boquillas de aspiración  
Cristal protector  
Llave hexagonal