

## STEB 100 Quick (601110000) Sierra de calar (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601110000

EAN 4061792226289



Ilustración representativa



- Sierra de calar universal con empuñadura en forma de arco para un guiado preciso al serrar
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas
- Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

## Valores técnicos

## Valores característicos

Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	470 W
Profundidad de corte en madera	100 mm / 4 "
Profundidad de corte en metal NF	25 mm / 1 "
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 rpm
Carrera de la hoja de sierra	22 mm / 7/8 "
Peso sin cable	2.1 kg / 4.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 "

## Vibración

Serrar madera	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar metal	13.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

llave hexagonal  
 Boquillas de aspiración  
 Cristal protector  
 Plaquetas protectoras contra el arranque de virutas