

STE 95 Quick (601195500) Sierra de calar (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 601195500
EAN 4007430330437



Ilustración representativa



- Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	701 W
Potencia suministrada	460 W
Profundidad de corte en madera	95 mm / 3 3/4 "
Profundidad de corte en metal NF	20 mm / 3/4 "
Profundidad de corte en chapa de acero	8 mm / 5/16 "
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 rpm
Carrera de la hoja de sierra	22 mm / 7/8 "
Peso sin cable	2 kg / 4.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Serrar madera	13 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar metal	13.7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de calar madera
 Llave hexagonal
 Maletines profesionales
 Boquillas de aspiración
 Cristal protector
 Plaquitas protectoras contra el arranque de virutas