KSE 55 Vario Plus (601204000) Sierra circular manual

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601204000
EAN 4007430168146



Ilustración representativa



- Sierra circular manual y de inmersión combinada - dos funciones de pleno valor en una máquina
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la hoja de la sierra para un trabajo seguro
- Cambio cómodo de la hoja de sierra gracias al bloqueo simultáneo de la cubierta pendular y del husillo
- Especialmente ligera gracias a la carcasa de la sierra y la placa guía de fundición a presión de magnesio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Es posible serrar cerca de la pared
- El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carríl guía

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	700 W
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm / 2 5/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	40 mm / 1 9/16 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm // 6 1/4 x 0.787 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 45 °
Revoluciones marcha en vacío	2000 - 5200 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5200 rpm
Velocidad máx. de corte	44 m/s / 144 ft/s m/s
Par de giro	5 Nm / 44 in-lbs
Peso sin cable	3.7 kg / 8.2 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave hexagonal
Hoja de sierra circular de metal duro (42 dientes)
Tope paralelo
Pieza de conexión de aspiración