

SPA 1200 (601205380) Equipo de aspiración de virutas **(220-240 V / 50 Hz); Cartón**

Nº de pedido 601205380
EAN 4007430212160



Ilustración representativa

- Extractor de aire en bruto para máquinas (semi)estacionarias para el tratamiento de la madera (¡observar las directivas específicas del país!)
- Reduce considerablemente el contenido de polvo en el aire
- Material filtrante de polvo de la clase L
- Toma de tierra integrada para la protección ante la carga electrostática
- Cambio rápido de la ubicación gracias a las ruedas estables y la conexión sencilla
- Bastidor basculante con bolsa de virutas incorporada
- Amplia gama de accesorios: dispositivos automáticos de conexión, filtros, tubos y adaptador

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	830 x 450 x 1600 mm // 2.8 x 1.5 x 5.3 ft
Depresión máx.	1600 Pa / 0.2 psi
Caudal volumétrico máx.	900 m³/h / 237755 gal/h
Superficie de filtración	1 m² / 1550 sq.inch
Ø conexión de la manguera	100 mm / 4 "
Volumen del saco de virutas	65 l / 17 gal
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	0.55 kW
Peso	22 kg / 48.5 lbs
Longitud del cable	3 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Manguera aspiración 100 x 2500 mm
 Saco filtrante de fieltro cosido
 Saco colector de virutas