

## WE 1500-125 RT (601241390) Amoladoras angulares (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601241390  
EAN 4007430297358



Ilustración representativa



- Robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con empuñadura Soft ergonómica para trabajar sin fatiga, especialmente por encima de la cabeza
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

Ø del disco	125 mm // 5 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	11000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	11000 rpm
Par de giro	4.2 Nm / 37.2 ft. lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

## Vibración

Rectificado de superficie	9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	5.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave de agujeros frontales  
 Cubierta protectora  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Tuerca de dos agujeros