

WE 1500-150 RT (601242420) Amoladora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601242420
EAN 4007430297372



Ilustración representativa



- Robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con empuñadura Soft ergonómica para trabajar sin fatiga, especialmente por encima de la cabeza
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	150 mm // 6 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	9600 rpm
Par de giro	5 Nm / 44.3 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	138 mm / 5.438 "
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Rectificado de superficie	9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	5.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros