

## WEP 1500-150 RT (601244420) Amoladora angular (120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601244420

EAN 4061792155015



Ilustración representativa



- Robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con empuñadura Soft ergonómica para trabajar sin fatiga, especialmente por encima de la cabeza
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco                     | 150 mm // 6 "      |
| Potencia nominal absorbida      | 1500 W             |
| Potencia suministrada           | 900 W              |
| Revoluciones marcha en vacío    | 9600 rpm           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 9600 rpm           |
| Par de giro                     | 5 Nm / 44.3 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 138 mm / 5.438 "   |
| Peso sin cable                  | 2.4 kg / 5.3 lbs   |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 5.3 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
Llave de agujeros frontales  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de dos agujeros