

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Amoladora angular de cabeza plana de batería 18V; metaBOX 165 L

Nº de pedido 601306840

EAN 4007430287182



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 39°
- Diseño compacto para eliminar escoria de soldar, óxido o pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos
- Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en posiciones incómodas gracias a la delgada carcasa
- Motor robusto para una larga vida útil
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Ángulo de accesibilidad ínfima	43 °
Ø del disco	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	8000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin batería	2 kg / 4.4 lbs
Peso con batería	2.7 kg / 6 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	4.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de sujeción rápida
 Tuerca de sujeción rápida
 Empuñadura adicional
 Empuñadura adicional
 Filtro protector contra polvo
 Filtro protector contra polvo
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
 metaBOX 165 L
 metaBOX 165 L
 sin batería, sin cargador
 sin batería, sin cargador
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
 Cubierta protectora
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Brida de apoyo