

Power 180-5 W OF (601531000) Compresor
(230 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 601531000
EAN 4007430244406



Ilustración representativa



- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad

Valores técnicos**Valores característicos**

Capacidad de aspiración	160 l/min / 42 gal/h
Capacidad de llenado	90 l/min / 3.2 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	75 l/min / 2.6 cfm
Presión máx.	8 bar / 116 psi
Potencia nominal absorbida	1.1 kW / 1.5 HP
Nº revoluciones máx.	2850 rpm
Tamaño de la caldera	5 l / 1.3 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Dimensiones	370 x 395 x 286 mm // 1.3 x 1.3 x 1 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Longitud del cable	2.4 m / 8 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)

Suministro estándar

Acoplamiento rápido universal