

Mega 520-200 D (601541000) Compresor (380 - 415 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 601541000
EAN 4007430244789



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos

Valores característicos

Capacidad de aspiración	490 l/min / 129 gal/h
Capacidad de llenado	370 l/min / 13.1 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	320 l/min / 11.3 cfm
Presión máx.	10 bar / 145 psi
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	3 kW / 4 HP
Nº revoluciones máx.	1300 rpm
Tamaño de la caldera	200 l / 52.8 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Dimensiones	1500 x 450 x 960 mm // 5 x 1.5 x 3.2 ft
Peso	131 kg / 289 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)

Suministro estándar

3 acoplamientos universales