

## Mega 650-270 D (601543000) Compresor (380 - 415 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 601543000

EAN 4007430244840



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresión de dos etapas para una potencia especialmente elevada y larga vida útil
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
- Refrigerador secundario para reducir la condensación de agua
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

**Valores técnicos****Valores característicos**

Capacidad de aspiración	650 l/min / 172 gal/h
Capacidad de llenado	520 l/min / 18.4 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	450 l/min / 15.9 cfm
Presión máx.	11 bar / 160 psi
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	4 kW / 5.5 HP
Nº revoluciones máx.	1400 rpm
Tamaño de la caldera	270 l / 71.3 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	1530 x 600 x 1160 mm // 5.1 x 2 x 3.8 ft
Peso	170 kg / 375 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

**Suministro estándar**

3 acoplamientos universales