

DSSW 1690-3/4" (601550000) Atornillador de impacto neumático
Cartón

Nº de pedido 601550000

EAN 4007430244994



Ilustración representativa

- Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en vehículos y camionetas, para trabajos de montaje y reparación
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Conmutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Par de apriete ajustable en 3 niveles para diferentes casos de atornillado
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	10.5 l/s / 22 cfm
Alojamiento cuadrado	3/4"
Par de giro máx.	1100 Nm / 810 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	1690 Nm / 1250 ft. lbs
Peso	3.5 kg / 7.7 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	19.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.44 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	103 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	114 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

Botellita de aceite

Boquilla insertable EURO 3/8"

Boquilla insertable ARO/Orion 3/8"

Boquilla insertable ISO 3/8"