

DRS 35-1/4" (601552000) Atornillador de carraca neumático **Cartón**

Nº de pedido 601552000
EAN 4007430245021



Ilustración representativa

- Especialmente adecuado para todas las aplicaciones en el sector automotriz
- Utilizable universalmente para todos los trabajos de atornillado
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
- Potente engranaje planetario para una larga vida útil y una óptima transmisión de fuerza
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	390 l/min / 14 cfm
Alojamiento cuadrado	1/4"
Revoluciones	270 rpm
Máx. par de aflojamiento	35 Nm / 310 in-lbs
Peso	0.53 kg / 1.2 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	3.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.86 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Botellita de aceite
- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"