

DRS 95-1/2" (601553000) Atornillador de carraca neumático
Cartón

Nº de pedido 601553000
EAN 4007430245052



Ilustración representativa

- Especialmente adecuado para todas las aplicaciones en el sector automotriz
- Utilizable universalmente para todos los trabajos de atornillado
- Conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
- Potente engranaje planetario para una larga vida útil y una óptima transmisión de fuerza
- Salida del aire girable, fácil de usar: sin remolinos de polvo en el área de trabajo

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	450 l/min / 16 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Revoluciones	160 rpm
Máx. par de aflojamiento	95 Nm / 841 in-lbs
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

Vibración

Atornillar con impacto	3.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.83 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Botellita de aceite
- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"