

DW 125 (601556000) Amoladora angular neumática Cartón

N° de pedido 601556000 EAN 4007430245687



Ilustración representativa

- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
- Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
- Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos		
Valores característicos		
Ø del disco	125 mm / 5 "	
Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi	
Demanda de aire	500 l/min / 18 cfm	
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm	
Rosca de husillo	M 14	
Peso	1.8 kg / 4 lbs	
Vibración		
Rectificar con hoja abrasiva	5.7 m/s ²	
Inseguridad de medición K	1.06 m/s²	
Emisión de ruido		
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)	
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)	
Inseguridad de medición K	3 dB(A)	

Suministro estándar

Llave hexagonal

Empuñadura adicional

Llave de agujeros frontales

Cubierta protectora para plato

Llave de boca

Botellita de aceite

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

www.metabo.com 2/2