

**DSX 150 (601558000) Lijadoras excéntricas neumáticas**  
**Cartón**

Nº de pedido 601558000  
EAN 4007430245809



Ilustración representativa

- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Adecuada para rectificado en húmedo y en seco
- Aspiración externa: posibilidad de conexión Ø 25 mm a aspiradores externos
- Plato de apoyo de 6 agujeros Ø 150 con enganche de tejido autoadherente para la utilización de papeles abrasivos comunes

**Valores técnicos****Valores característicos**

Ø de plato de lijar	150 mm / 6 "
Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	550 l/min / 19 cfm
Carrera de trabajo	5 mm / 3/16 "
Revoluciones	12000 rpm
Peso	1 kg / 2.2 lbs

**Vibración**

Rectificado de superficie	3.85 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	0.87 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Boquilla insertable 1/4" EURO y ARO/Orion  
Llave de boca  
Llave hexagonal  
Botellita de aceite  
Boquilla insertable EURO 1/4"  
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion  
Boquilla insertable ISO 1/4"