DMH 290 Set (601561500) Martillo cincelador neumático

Maletín profesional

Nº de pedido 601561500
EAN 4007430245878



Ilustración representativa

- Martillo cincelador ligero y manejable
- Para el tratamiento de latón y piedra
- Para trabajos en el ámbito de carrocerías
- Apropiado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso
- Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo
- Amortiguación de contragolpes para disminuir las vibraciones
- Tope largo del pistón con alta transmisión de potencia para un trabajo efectivo y un avance rápido de trabajo
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Mandril de cambio rápido: para un cambio rápido y sin herramientas de los cinceles
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar // 90 psi
Demanda de aire	330 l/min / 12 cfm
Alojamiento de la herramienta	Vástago hexagonal 10 mm
Número de golpes	2900 bpm
Peso	1.7 kg / 3.7 lbs

Vibración

Cincelar	7.25 m/s²
Inseguridad de medición K	1.22 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
3 cinceles
Mandril de cambio rápido
Maletín profesional
Botellita de aceite
Boquilla insertable EURO 1/4”
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4”