

Mega 350-50 W (601589180) Compresor (230 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 601589180

EAN 4007430281791



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|---|--|
| Capacidad de aspiración | 320 l/min / 85 gal/h |
| Capacidad de llenado | 250 l/min / 8.8 cfm |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 220 l/min / 7.8 cfm |
| Presión máx. | 10 bar / 145 psi |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V |
| Potencia nominal absorbida | 2.2 kW / 3 HP |
| Nº revoluciones máx. | 1350 rpm |
| Tamaño de la caldera | 50 l / 13.2 gal |
| Nivel de intensidad acústica (LpA) | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Dimensiones | 880 x 490 x 780 mm // 2.9 x 1.6 x 2.6 ft |
| Peso | 52 kg / 115 lbs |
| Longitud del cable | 1.5 m / 5 ft |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |

Suministro estándar

2 acoplamientos universales