

DG 700-90 (601592000) Amoladora recta neumática Cartón

Nº de pedido 601592000
EAN 4007430335364



Ilustración representativa

- Especialmente potente para aplicaciones exigentes
- Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
- Modelo angular para trabajar en lugares de difícil acceso

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	600 l/min / 21 cfm
Nº revoluciones máx.	12000 rpm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial)

Botellita de aceite

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"