

## **KHE 2245 (601708500) Martillo combinado (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional**

Nº de pedido 601708500  
EAN 4061792213159



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

## Valores técnicos

### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4800 bpm
Potencia nominal absorbida	750 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm / 7/8 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1050 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin cable	2.7 kg / 5.95 lbs
Longitud del cable	4 m / 157 1/2 "

### Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Cincelar	11.1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
 Tope de profundidad  
 Maletines profesionales