

KHE 2445 (601709590) Martillo combinado (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 601709590
EAN 4061792219472



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.4 J
Número máx. de golpes	4800 bpm
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 / 3 7/32
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1050 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1.69 "
Peso sin cable	2.8 kg / 6.17 lbs
Longitud del cable	4 m / 157 1/2 "

Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.8 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	11.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad
Maletines profesionales