

KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA (601714900) Martillo combinado de batería 18V; metaBOX 185 XL; con aspiración de polvo integrada y portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 601714900
EAN 4061792218567



Ilustración representativa



- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|-------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 2.2 J |
| Número máx. de golpes | 4750 bpm |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 24 mm / 1 " |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm / 3 7/32 " |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm / 1 3/16 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1280 rpm |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Peso sin batería | 4.1 kg / 6.61 lbs |

Vibración

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 13.4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Cincelar | 9.1 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Tope de profundidad
 metaBOX 185 XL
 sin batería, sin cargador
 Aspiración de polvo integrada ISA 24
 Cabezal de aspiración reemplazable
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus