

KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA (601714930) Martillo de batería

18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL; con aspiración de polvo integrada y portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 601714930

EAN 4061792218598



Ilustración representativa



- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4750 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm / 3 3/32 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1280 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	4.1 kg / 6.61 lbs

Vibración

Perforar con martillo hormigón	13.4 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	9.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Tope de profundidad
 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 185 XL
 Aspiración de polvo integrada ISA 24
 Cabezal de aspiración reemplazable
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus