

RM 36-18 LTX BL 36 (601716650) Cortacésped de batería **18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón**

Nº de pedido 601716650
 EAN 4061792218208



Ilustración representativa



- Cortacésped de batería compacto y maniobrable para cortar y triturar cerca de los bordes en parcelas de hasta 350 m²
- El material segado se recoge en la bolsa de recogida flexible o se tritura inmediatamente para permanecer en el área verde
- Potente motor Brushless para un alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
- Ajuste central, de fácil manejo de la altura de corte en 5 niveles
- Corte limpio y cerca al borde gracias a la cuchilla de hoz de alta calidad y los peines para césped integrados
- Trabajo ergonómico gracias al asa de empuje ajustable en altura con zona de agarre recubierta de goma
- Fácil maniobra gracias a la cubierta de plástico ligera
- Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias a las asas de transporte y las manijas dos veces plegables con sujetador rápido
- Bolsa de recogida con ventanilla de nivel de llenado
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Ancho de corte	36 cm / 14 "
Altura de corte	20 - 70 mm // 25/32 - 2 3/4 "
Niveles de la altura de corte	5
Volumen saco colector	45 l
Revoluciones marcha en vacío	4000 rpm
Peso sin batería	12.6 kg / 27.8 lbs
Peso con batería	14 kg / 30.9 lbs

Vibración

Marcha en vacío	0.55 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Inseguridad de medición K	1.86 dB(A)

Suministro estándar

Llave de seguridad
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 cargadores ASC 55 "AIR COOLED"
 Bolsa de recogida
 Cuchilla de hoz
 Cuña para triturar