

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731850) Amoladora angular de batería 18V; Cartón; con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 601731850

EAN 4061792230309



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	33 mm / 1.299 "
Revoluciones marcha en vacío	2500 - 10000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	159
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	2.7 kg

Vibración

Rectificado de superficie	7.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	1.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Filtro protector contra polvo
 sin batería, sin cargador
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción M-Quick