

WPB 18 LT BL 11-150 Quick (601737830) Amoladora angular de batería 18V; Cartón; con freno, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 601737830

EAN 4061792228610



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	150 mm / 6 "
Profundidad máx. de corte	46 mm / 1.811 "
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	160 mm / 6.299 "
Peso sin batería	1.8 kg / 3.97 lbs kg
Peso con batería	2.5 kg

Vibración

Rectificado de superficie	8.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tuerca de sujeción M-Quick
Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo
sin batería, sin cargador
Cubierta protectora de clip para cortar 150 mm
2 cubiertas protectoras (115 mm y 150 mm)
Brida de apoyo