

KHE 2845 (601739500) Martillo combinado

Maletín profesional

Nº de pedido 601739500

EAN 4061792227958



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes	4400 bpm
Potencia nominal absorbida	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1200 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	850 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 2 "
Peso sin cable	2.9 kg / 6.39 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Perforar con martillo hormigón	16.9 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	10.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad
Maletines profesionales