SBE 800-2 (601744500) Taladro de percusión

Maletín profesional

Nº de pedido 601744500
EAN 4061792248243

Ilustración representativa

- Taladro de percusión universal de dos marchas con revoluciones variables para perforar en casi todos los materiales
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en mampostería	20 mm / 25/32 "
Ø de perforación en hormigón	18 mm / 23/32 "
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1200 / 0 - 3200 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	850 / 2200 rpm
Número máx. de golpes	51200 bpm
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	2.3
Longitud del cable	4.1

Vibración

Perforar metal	2.9 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón	23.7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	105 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	116 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

Maletines profesionales
Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional
Tope de profundidad