

KT 18 LTX 66 BL (601866840) Sierra circular de inmersión de batería 18V; metaBOX 340

Nº de pedido 601866840

EAN 4061792187498



Ilustración representativa



- Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)
- Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
- Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
- Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
- Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
- Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajutable para una máxima precisión de corte
- Es posible serrar cerca de la pared hasta 14 mm
- Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
- Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
- Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	- 1 / + 46 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Revoluciones marcha en vacío	2250 - 5000 rpm
Velocidad máx. de corte	43 m/s / 141 ft/s
Peso sin batería	4.3 kg / 9.5 lbs
Peso con batería	5.3 kg / 11.7 lbs

Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

metaBOX 340
sin batería, sin cargador
Hoja de sierra "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°
Saco de polvo
Llave hexagonal