

ASR 25 L SC (602024180) Aspiradores universales
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con sacudida electromagnética

Nº de pedido 602024180
EAN 4007430263421



Ilustración representativa



- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
- Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
- Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)
- Dos cartuchos de filtro de poliéster con gran superficie de filtrado para un poder de aspiración constatemente alto

Valores técnicos**Valores característicos**

Máx. caudal de aire	4380 l/min / 157 cfm
Depresión	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superficie de filtración	8600 cm ² / 1333 sq.inch
Potencia absorbida máx.	1400 W
Volumen del depósito	25 l / 7 gal
Ø de la manguera de aspiración	35 mm / 1 3/8 "
Longitud de la manguera	3.2 m / 10 ft
Peso	11 kg / 24.3 lbs
Longitud del cable	8 m / 26 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
------------------------------	----------

Suministro estándar

- 2 filtros de poliéster (clase M)
- 2 filtros de poliéster (clase M)
- Bolsa de filtro de vellón
- Bolsa de filtro de vellón
- Tobera para juntas
- Tobera para juntas
- Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m)
- Tobera universal
- Tobera universal
- Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m)
- Pieza intermedia de la empuñadura
- Pieza intermedia de la empuñadura
- 2 tubos de aspiración de plástico
- 2 tubos de aspiración de plástico