

ASR 25 L SC (602024180) Aspirador universal
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con sacudida electromagnética

Nº de pedido 602024180

EAN 4007430263421



Ilustración representativa



- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
- Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
- Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)
- Dos cartuchos de filtro de poliéster con gran superficie de filtrado para un poder de aspiración constatemente alto

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Máx. caudal de aire | 4380 l/min / 157 cfm |
| Depresión | 270 hPa (mbar) / 3.6 psi |
| Superficie de filtración | 8600 cm ² / 1333 sq.inch |
| Potencia absorbida máx. | 1400 W |
| Volumen del depósito | 25 l / 7 gal |
| Ø de la manguera de aspiración | 35 mm / 1 3/8 " |
| Longitud de la manguera | 3.2 m / 10 ft |
| Peso | 11 kg / 24.3 lbs |
| Longitud del cable | 8 m / 26 ft |

Emisión de ruido

| | |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 72 dB(A) |
|------------------------------|----------|

Suministro estándar

- 2 filtros de poliéster (clase M)
- Bolsa de filtro de vellón
- Tobera para juntas
- Tobera universal
- Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m)
- Pieza intermedia de la empuñadura
- 2 tubos de aspiración de plástico