ASR 35 L ACP (602057000) Aspirador universal

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con sacudida electromagnética y medición de diferencia de presión

Nº de pedido 602057000
EAN 4007430250094

Ilustración representativa

- Para aspirar la herramienta eléctrica en uso continuo en la obra y el taller
- Especialmente apropiado para aspirar polvo de hormigón y piedras
- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- AutoClean: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro en uso continuo
- AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo
- En caso de caer por debajo la potencia de aspiración óptima, los filtros son sacudidos inmediatamente
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Regulador de la potencia de aspiración para una potencia de aspiración adecuada
- Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Estable gracias a las ruedas extra grandes y los rodillos con freno de bloqueo
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

Valores técnicos

Valores característicos

Máx. caudal de aire	4380 l/min / 157 cfm
Depresión	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superficie de filtración	8600 cm² / 1333 sq.inch
Potencia absorbida máx.	1400 W
Volumen del depósito	35 l / 9 gal
Ø de la manguera de aspiración	35 mm / 1 3/8 "
Longitud de la manguera	3.2 m / 11 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Longitud del cable	8 m / 26 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	69 dB(A)

Suministro estándar

2 filtros de poliéster (clase M)
Bolsa de filtro PE
Tobera para juntas
Boquilla para suelo (370 mm de ancho)
Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m)
Pieza intermedia de la empuñadura
2 tubos de aspiración de plástico