

AS 36-18 L 20 PC (602071850) Aspirador de batería 18V; ; con limpieza manual del filtro

Nº de pedido 602071850

EAN 4061792230453



Ilustración representativa



- Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada
- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para la clase de polvo L
- PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
- Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
- Dispositivo automático de marcha en inercia para el vaciado completo de la manguera de aspiración
- Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
- Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso
- Transporte fácil gracias al portamangueras y al depósito para tubos y toberas
- Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Máx. caudal de aire	3300 l/min / 117 cfm l/min
Depresión	140 hPa (mbar) / 2 psi hPa (mbar)
Superficie de filtración	3500 cm² / 542 sq.inch cm²
Volumen del depósito	20 l / 5 gal l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm / 1 1/4 " mm
Longitud de la manguera	3.2 m / 10.5 ft m
Peso sin batería	9.2 kg / 20.3 lbs kg

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	2 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)
 Boquilla para suelo (300 mm de ancho)
 Tobera para juntas
 Boquilla de cepillo
 Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm
 Pieza intermedia empuñadura Quick Professional
 Manguera de aspiración antiestática (Ø 32 mm / 3,2 m)
 sin batería, sin cargador
 3 tubos de aspiración de plástico
 Bolsa de filtro de vellón