

BS 18 LT (602102840) Taladro atornillador de batería 18V; metaBOX 145

Nº de pedido 602102840
EAN 4007430286925



Ilustración representativa



- Potente taladro atornillador para aplicaciones exigentes
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

sin batería, sin cargador
sin batería, sin cargador
Portabrocas de sujeción rápida
Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y depósito para puntas
Gancho para cinturón y depósito para puntas
metaBOX 145
metaBOX 145