

SE 12-115 Set (602115620) Satinadora
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602115620
EAN 4007430146298



Ilustración representativa



- Satinadora con gran capacidad de arrastre con engranaje de doble reducción para rectificar, satinar, cepillar y pulir hasta un brillo de espejo de p.ej. acero Inox
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas para un cambio rápido del rodillo
- Mandril de sujeción en arrastre de forma, de marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	720 W
Revoluciones marcha en vacío	900 - 2800 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Diámetro de la muela abrasiva	100 - 200 mm // 4 - 7 7/8 "
Ancho de la muela abrasiva	50 - 100 mm // 2 - 4 "
Peso sin cable	3 kg / 6.6 lbs
Longitud del cable	2.6 m / 9 ft

Vibración

Satinar	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Suministro estándar

- 3 cintas abrasivas (Ø90x100mm; P80)
- 1 disco abrasivo de vellón (Ø105x100mm; P280)
- 1 disco abrasivo de láminas (Ø105x100mm; P80)
- Empuñadura adicional
- 1 rueda abrasiva de vellón/láminas (Ø105x50 mm; P180)
- Caja de transporte de chapa de acero
- 3 anillos distanciadores para rodillos delgados
- 1 rodillo de expansión (Ø90x100mm)