

BS 18 LTX Impuls (602191650) Taladro atornillador de batería 18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602191650

EAN 4007430238948



Ilustración representativa



- Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Par de giro máx. blando	55 Nm / 487 in-lbs
Par de impulso	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm // 13 - 221 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.3 kg / 5.1 lbs

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 metaBOX 145 L
 Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
 Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
 Empuñadura adicional
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 Gancho para cinturón y depósito para puntas