

**BS 18 LTX Impuls (602191890) Taladro atornillador de batería  
18V; Cartón**

Nº de pedido 602191890

EAN 4007430238917



Ilustración representativa



- Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	55 Nm / 487 in-lbs
Par de impulso	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm // 13 - 221 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs

## Vibración

Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Separador de maletín MetaLoc

sin batería, sin cargador

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Empuñadura adicional

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón

Gancho para cinturón