

SB 18 LTX Impuls (602192840) Taladro atornillador de percusión de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602192840

EAN 4007430286956



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	55 Nm / 487 in-lbs
Par de impulso	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Número máx. de golpes	32300 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.8 kg / 4 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

metaBOX 145 L

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Empuñadura adicional

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón

Gancho para cinturón