

SSW 650 (602204000) Atornillador de impacto
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 602204000
EAN 4007430246615



Ilustración representativa

- Extremadamente potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de giro muy alto
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Valores técnicos**Valores característicos**

Revoluciones marcha en vacío	0 - 2100 rpm
Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	360 W
Número máx. de golpes	2800 bpm
Par de giro máx.	600 Nm / 450 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	1
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin cable	3 kg / 6.6 lbs
Longitud del cable	5 m / 16 ft

Vibración

Atornillar con impacto	12 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)