

**SSW 18 LTX 400 BL (602205500) Atornillador de impacto de batería**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602205500

EAN 4007430244277



Ilustración representativa



- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de batería                     | LiPOWER                            |
| Tensión de la batería               | 18 V                               |
| Capacidad de la batería             | 2 x 4 Ah                           |
| Máx. tamaño de tornillo             | M20                                |
| Máx. revoluciones marcha en vacío   | 0 - 2150 rpm                       |
| Número máx. de golpes               | 4250 bpm                           |
| Par de giro máx.                    | 400 Nm / 295 ft. lbs               |
| Máx. par de aflojamiento            | 620 Nm / 420 ft. lbs               |
| Niveles de revoluciones/par de giro | 12                                 |
| Alojamiento de la herramienta       | Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sin batería                    | 1.3 kg / 2.9 lbs                   |
| Peso con batería                    | 2 kg / 4.4 lbs                     |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Atornillar con impacto    | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 100 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 111 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

metaBOX 145  
 metaBOX 145  
 Gancho para cinturón  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
 2 baterías LiPOWER (18 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"