

## SSW 18 LTX 400 BL (602205800) Atornillador de impacto de batería 18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 602205800

EAN 4007430334121



Ilustración representativa



- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M20
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2150 rpm
Número máx. de golpes	4250 bpm
Par de giro máx.	400 Nm / 295 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	620 Nm / 420 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.9 kg / 4 lbs

## Vibración

Atornillar con impacto	12 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	100 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	111 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

metaBOX 145  
metaBOX 145  
Gancho para cinturón  
Gancho para cinturón  
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"