

## **BS 18 Quick (602217500) Taladro atornillador de batería** **18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602217500

EAN 4007430274977



Ilustración representativa



- El ayudante diario práctico y ligero para perforar y atornillar
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de batería                   | LiPOWER                       |
| Tensión de la batería             | 18 V                          |
| Capacidad de la batería           | 2 x 2 Ah                      |
| Par de giro máx. blando           | 24 Nm / 212 in-lbs            |
| Par de giro máx. duro             | 48 Nm / 425 in-lbs            |
| Par de giro regulable             | 0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 10 mm / 3/8 "                 |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm / 3/4 "                 |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 450 / 0 - 1600 rpm        |
| Capacidad del portabrocas         | 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "     |
| Peso sin batería                  | 0.93 kg / 2.1 lbs             |
| Peso con batería                  | 1.4 kg / 3.1 lbs              |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 70 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 81 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador SC 60 Plus  
 Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145  
 metaBOX 145  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Gancho para cinturón  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)