

**KNSE 9-150 Set (602265500) Lijadoras de soldaduras en ángulo**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602265500  
EAN 4007430298867



Ilustración representativa



- Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos
- Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga
- Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas
- Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

### Valores característicos

Potencia nominal absorbida	950 W
Potencia suministrada	510 W
Revoluciones marcha en vacío	900 - 3800 rpm
Diámetro de disco	150 mm / 6 "
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Pulir	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave hexagonal  
 Llave hexagonal  
 Cubierta protectora  
 1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)  
 1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)  
 1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)  
 1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)  
 2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)  
 2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)  
 1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo  
 Cubierta protectora  
 1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo  
 Caja de transporte de chapa de acero  
 Caja de transporte de chapa de acero  
 Brida de apoyo  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Tuerca de dos agujeros