

## SSE 18 LTX Compact (602266500) Sierra de sable de batería 18V 2x2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 602266500

EAN 4007430311245



Ilustración representativa



- Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
- Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
- Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
- Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
- Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de batería                    | Li-Power         |
| Tensión de la batería              | 18 V             |
| Capacidad de la batería            | 2 x 2 Ah         |
| Número de carreras marcha en vacío | 0 - 3100 rpm     |
| Carrera de la hoja de sierra       | 13 mm / 1/2 "    |
| Peso sin batería                   | 1.4 kg / 3.1 lbs |
| Peso con batería                   | 1.8 kg / 4 lbs   |

### Vibración

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Serrar placas de virutas  | 12.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145  
 Hoja de sierra para metal  
 Hoja de sierra para madera y metal  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)