

SB 18 L (602317570) Taladro atornillador de percusión de batería
18V 2x2Ah Li-Power; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 602317570

EAN 4061792202382



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de impacto potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm / 221.3 in-lbs
Par de giro máx. duro	50 Nm / 442.5 in-lbs
Par de giro regulable	1.5 - 6 Nm // 13.3 - 53.1 ft. lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 25/32 "
Revoluciones marcha en vacío	450 / 1800 rpm
Número máx. de golpes	27000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

Vibración

Perforar metal	2.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	21.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145
 Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)